

Catálogo

Fuentes de **TENSIÓN CONSTANTE** para tiras LED



50 años
LFER
The Power Supply Company

Salida Fija

IP20

Formato	Modelo	Potencia
Caja	SS-MB	6-18W
	SS-LB	30-60W
	LS-LI EXC	30-250W
	CV	8-320W
Lineal	SLD	50-150W
	US-LI2	30-160W
	CV-L20-P / CV-L20-R2	30-240W
Flat	CV-F20-P	15-150W

IP44

Caja	SH-IP44 MB	8-16W
	SH-35 IP44 LB	35W
	APV	8-35W
Flat	CVB / CVB-F44	6-100W

IP66

Lineal	CV-L66-P	30-150W
--------	----------	---------

IP67

Caja	LPH	18W
	VKH IP67 R	26W
	VTS IP67 L	24-160W
	LPV	20-150W
	NPF	40-200W
	XLG	75-320W
	ELG-3Y	75-300W
	HLG	40-600W



Salida Regulable



IP/Formato	Modelo	Potencia
IP20 - Caja	LS-DALI2 LI	45-250W
	LS-DALI2-DT8 LI	45-150W
IP20 - Lineal	MS-DALI-2 LI	30-100W
	CVPD2-L20	60-240W
IP20 - Flat	CVPD2	30-60W
IP66 - Flat	CVPD2	100-360W
IP67 - Caja	MS-IP67 DALI-2 LI	45-150W
	PWM-DA2	60-200W
	BLD	400-500W

CASAMBI

IP20 - Caja	PWM-BLE2	60-200W
IP20 - Lineal	CVCAS	100-150W

0-10V


IP66 - Caja	CV010	60-360W
IP67 - Caja	NPF-200V	200W



IP20 - Caja	CVT	30-60W
IP20 - Lineal	CVT-L20-P	36-150W
IP66 - Caja	CVT	100-300W



IP20 - Caja	CVDMX	30-60W
IP66 - Caja	CVDMX	100-360W



IP66 - Flat	CVT010-F66	400W
-------------	------------	------



-BLANCO DINÁMICO



-POTENCIÓMETRO

IP20

IP44

IP66

IP67

Salida Fija

IP20
Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
SS-6 MB	198-264Vca	6W	12 / 24V	52 x 43,5 x 22,5mm
SS-12 MB	198-264Vca	12W	12 / 24V	68,5 x 35 x 23mm
SS-18 MB	198-264Vca	18W	12 / 24V	68,5 x 35 x 23,2mm
SS-30 LB	198-264Vca	30W	12 / 24V	95 x 53 x 32,5mm
SS-45 LB	198-264Vca	45W	12 / 24V	95 x 53 x 32,5mm
SS-60 LB	198-264Vca	60W	24V	110,5 x 59,5 x 32,5mm
LS-30 LI EXC	198-264Vca	30W	12 / 24V	136 x 38 x 28mm
LS-60 LI EXC	198-264Vca	60W	12 / 24V	168 x 38 x 30mm
LS-75 LI EXC	198-264Vca	75W	12 / 24 / 48V	168 x 38 x 30mm
LS-120 LI EXC	198-264Vca	120W	24 / 48V	227 x 38 x 30mm
LS-150 LI EXC	198-264Vca	150W	24 / 48V	227 x 38 x 30mm
LS-200 LI EXC	198-264Vca	200W	24 / 48V	318 x 45 x 30mm
LS-250 LI EXC	198-264Vca	250W	24 / 48V	318 x 45 x 30mm
CV-8	180-264Vca	8W	12 / 24V	101 x 39,5 x 19,5mm
CV-15	180-264Vca	15W	12 / 24V	101 x 39,5 x 19,5mm
CV-30	220-240Vca	30W	12 / 24V	123 x 44,6 x 19,2mm
CV-40	220-240Vca	40W	12 / 24V	149 x 40,4 x 26,7mm
CV-60	198-264Vca	60W	12 / 24 / 48V	170 x 44,5 x 28,2mm
CV-75	198-264Vca	75W	24V	170 x 44,5 x 28,2mm
CV-120	198-264Vca	120W	24V	316 x 44,9 x 33mm
CV-180	198-264Vca	180W	24V	316 x 44,9 x 33mm
CV-200	180-264Vca	200W	24 / 48V	195 x 67,1 x 31,2mm
CV-240	180-264Vca	240W	48V	195 x 67,1 x 31,2mm
CV-250	180-264Vca	250W	24V	195 x 67,1 x 31,2mm
CV-320	198-264Vca	320W	24V	215 x 77,5 x 35mm

IP20
Lineal



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
SLD-50	110-305Vca	50W	12 / 24V	280 x 30 x 16,8mm
SLD-80	110-305Vca	80W	12 / 24V	320 x 30 x 16,8mm
SLD-150	120-305Vca	150W	12 / 24V	330 x 35 x 22mm
US-30 LI2	198-264Vca	30W	12 / 24V	261 x 30 x 17mm
US-60 LI2	198-264Vca	60W	12 / 24V	329 x 30 x 17mm
US-100 LI2	198-264Vca	100W	12 / 24V	365 x 30 x 18mm
US-160 LI2	198-264Vca	160W	24V	395 x 30,5 x 21,5mm
CV-30-L20-P	200-240Vca	30W	12 / 24V	251 x 30 x 16mm
CV-30-48-L20-R2	198-264Vca	30W	48V	251 x 30 x 16mm
CV-60-L20-P	198-264Vca	60W	12 / 24V	304,6 x 30 x 16,7mm
CV-75-48-L20-R2	180-264Vca	75W	48V	305 x 30 x 16,7mm
CV-100-L20-P	180-264Vca	100W	24 / 48V	320,6 x 30 x 18,2mm
CV-150-L20-P	180-264Vca	150W	24V	320,6 x 30 x 18,2mm
CV-150-48-L20-120_240	108-264Vca	150W	48V	320,6 x 30 x 18,2mm
CV-200-L20-P	200-240Vca	200W	24V	322,6 x 30,1 x 21,5mm
CV-240-L20-P	200-240Vca	240W	24 / 48V	356,4 x 32,1 x 22,3mm

IP20
Flat



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CV-15-F20-P	180-264Vca	15W	12 / 24V	103 x 35,5 x 16mm
CV-20-F20-P	180-264Vca	20W	12 / 24V	103 x 35,5 x 16mm
CV-30-F20-P	198-264Vca	30W	12 / 24V	154 x 50 x 14mm
CV-40-F20-P	220-264Vca	40W	12 / 24V	154 x 50 x 14mm
CV-60-F20-P	180-264Vca	60W	12 / 24V	159 x 59 x 18mm
CV-100-F20-P	180-264Vca	100W	12 / 24V	177 x 56,4 x 17,2mm
CV-150-F20-P	180-264Vca	150W	24V	177 x 56,4 x 17,2mm

Salida Fija

IP44 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
SH-8 IP44 MB	90-264Vca	8W	12 / 24V	72 x 30 x 23,5mm
SH-16 IP44 MB	90-264Vca	16W	12 / 24V	90,5 x 40 x 26mm



SH-35 IP44 LB	90-264Vca	35W	12 / 24V	98,5 x 57 x 29,5mm
---------------	-----------	-----	----------	--------------------



APV-8	90-264Vca	8W	5 / 12 / 24V	60 x 30 x 23,5mm
APV-12	90-264Vca	12W	5 / 12 / 24V	77 x 40 x 29mm
APV-16	90-264Vca	16W	5 / 12 / 24V	77 x 40 x 29mm
APV-25	90-264Vca	25W	5 / 12 / 24V	84 x 57 x 29,5mm
APV-35	90-264Vca	35W	5 / 12 / 24V	84 x 57 x 29,5mm

IP44 Flat



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVB-6	180-264Vca	6W	12V	132 x 52 x 12,2mm
CVB-12	180-264Vca	12W	24V	132 x 52 x 12,2mm
CVB-15	180-264Vca	15W	12 / 24V	130 x 41,5 x 14,9mm
CVB-30	198-264Vca	30W	12V	158 x 51 x 17,3mm
CVB-30 F44	198-264Vca	30W	24V	158 x 51 x 17,3mm
CVB-60	198-264Vca	60W	12V	172 x 59,5 x 18,5mm
CVB-60 F44	198-264Vca	60W	24V	172 x 59,5 x 18,5mm
CVB-100	180-264Vca	100W	12 / 24V	167,5 x 58 x 17,5mm

IP66 Lineal



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CV-30 L66-P	180-264Vca	30W	12 / 24V	297 x 30 x 18mm
CV-60 L66-P	180-264Vca	60W	12 / 24V	297 x 30 x 18mm
CV-100 L66-P	180-264Vca	100W	12 / 24V	356 x 30 x 20mm
CV-132 L66-P	180-264Vca	132W	12V	356 x 30 x 23mm
CV-150 L66-P	180-264Vca	150W	24V	356 x 30 x 23mm

IP67 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
LPH-18	180-264Vca	18W	12 / 24V	140 x 30 x 22mm



VKH-24 IP67 R	90-305Vca	26W	24V	101 x 64 x 32mm
---------------	-----------	-----	-----	-----------------




VTS-24 IP67 L	198-264Vca	24W	12 / 24V	118 x 35 x 26mm
VTS-40 IP67 L	198-264Vca	40W	12 / 24V	148 x 42 x 30mm
VTS-60 IP67 L	176-264Vca	60W	12 / 24V	162,5 x 42,5 x 32mm
VTS-100 IP67 L	176-264Vca	100W	12 / 24V	190 x 52 x 33mm
VTS-160 IP67 L	176-264Vca	160W	12 / 24 / 48V	190 x 52 x 37,5mm



LPV-20	90-264Vca	20W	5 / 12 / 15 / 24V	118 x 35 x 26mm
LPV-35	90-264Vca	35W	5 / 12 / 24 / 36V	148 x 40 x 30mm
LPV-60	90-264Vca	60W	5 / 12 / 24 / 48V	162,5 x 42,5 x 32mm
LPV-100	90-264Vca	100W	5 / 12 / 24 / 48V	190 x 52 x 37mm
LPV-150	180-305Vca	150W	12 / 24 / 48V	191 x 63 x 37,5mm



NPF-40	90-305Vca	40W	12 / 24 / 48V	150 x 53 x 35mm
NPF-60	90-305Vca	60W	12 / 24 / 48V	150 x 53 x 35mm
NPF-90	90-305Vca	90W	12 / 24 / 48V	171 x 63 x 37,5mm
NPF-120	90-305Vca	120W	12 / 24 / 48V	191 x 63 x 37,5mm
NPF-200	100-305Vca	200W	12 / 24 / 48V	195 x 68 x 39,5mm



Salida Fija

IP67
Caja



(Versión V-A)

Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
XLG-75-A	100-305Vca	75W	12 / 24V	140 x 63 x 32mm
XLG-100-A	100-305Vca	100W	12 / 24V	140 x 63 x 32mm
XLG-150-A	100-305Vca	150W	12 / 24V	180 x 63 x 35,5mm
XLG-200-A	100-305Vca	200W	12 / 24V	199 x 63 x 35,5mm
XLG-320-V-A	100-305Vca	320W	12 / 24V	246 x 77 x 39,5mm



(Versión A)

ELG-75 -3Y	100-305Vca	75W	12 / 24V	180 x 63 x 35,5mm
ELG-100 -3Y	100-305Vca	100W	24 / 48V	199 x 63 x 35,5mm
ELG-150 -3Y	100-305Vca	150W	12 / 24 / 48V	219 x 63 x 35,5mm
ELG-200 -3Y	100-305Vca	200W	24 / 48V	244 x 71 x 37,5mm
ELG-240 -3Y	100-305Vca	240W	24 / 48V	244 x 71 x 37,5mm
ELG-300-A -3Y	100-305Vca	300W	12 / 24V	246 x 77 x 39,5mm



(Versión A)

HLG-40H	90-305Vca	40W	12 / 24V	171 x 61,5 x 36,8mm
HLG-40H-A	90-305Vca	40W	24V	171 x 61,5 x 36,8mm
HLG-60H	90-305Vca	60W	24V	171 x 61,5 x 36,8mm
HLG-60H-A	90-305Vca	60W	24V	171 x 61,5 x 36,8mm
HLG-80H	90-305Vca	80W	12 / 24V	195,6 x 61,5 x 38,8mm
HLG-100H	90-305Vca	100W	24V	220 x 68 x 38,8mm
HLG-120H	90-305Vca	120W	12 - 24V	220 x 68 x 38,8mm
HLG-120H-A	90-305Vca	120W	24V	220 x 68 x 38,8mm
HLG-150H	90-305Vca	150W	12 - 24V	228 x 68 x 38,8mm
HLG-185H	90-305Vca	185W	12 / 24 / 48V	228 x 68 x 38,8mm
HLG-240H	90-305Vca	240W	12 / 24 / 48V	244,2 x 68 x 38,8mm
HLG-240H-A	90-305Vca	240W	12 / 24 / 48V	244,2 x 68 x 38,8mm
HLG-320H	90-305Vca	320W	12 / 24 / 48V	252 x 90 x 43,8mm
HLG-320H-A	90-305Vca	320W	12 / 24 / 48V	252 x 90 x 43,8mm
HLG-480H	90-305Vca	480W	24V	262 x 125 x 43,8mm
HLG-480H-A	90-305Vca	480W	24V	262 x 125 x 43,8mm
HLG-600H	90-305Vca	600W	12 - 24V	280 x 144 x 48,5mm
HLG-600H -A	90-305Vca	600W	12V	280 x 144 x 48,5mm

Miramos al Futuro

CASAMBI / KNX / DMX
DALI/DALI2 / D4i

el Control de la **ILUMINACIÓN**

www.olfer.com

Salida Regulable



IP20 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
LS-45 DALI2 LI	176-264Vca	45W	24V	187 x 45 x 30,5mm
LS-80 DALI2 LI	176-264Vca	80W	24V	290 x 45 x 30,5mm
LS-150 DALI2 LI	176-264Vca	150W	24V	290 x 45 x 30,5mm
LS-250 DALI2 LI	198-264Vca	250W	24V	431 x 45 x 30,5mm



LS-45 DALI2 DT8 LI	176-264Vca	45W	24V	187 x 45 x 30,5mm
LS-80 DALI2 DT8 LI	176-264Vca	80W	24V	340 x 45 x 30,5mm
LS-150 DALI2 DT8 LI	198-264Vca	150W	24V	340 x 45 x 30,5mm

IP20 Lineal



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
MS-30 DALI-2 LI	198-264Vca	30W	24V	280 x 30 x 21mm
MS-60 DALI-2 LI	198-264Vca	60W	24V	360 x 30 x 21mm
MS-100 DALI-2 LI	198-264Vca	100W	24V	425 x 30 x 21mm




CVPD2-60-L20	198-264Vca	60W	24V	361,5 x 30 x 21,3mm
CVPD2-100-L20	198-264Vca	100W	24V	336,6 x 30 x 18,2mm
CVPD2-150-L20	198-264Vca	150W	12 - 24V	336,6 x 30 x 18,2mm
CVPD2-200-L20	198-264Vca	200W	24 - 48V	334,8 x 41,5 x 27,5mm
CVPD2-240-L20	198-264Vca	240W	24 - 48V	334,8 x 41,5 x 27,5mm

IP20 Flat



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVPD2-30	100-277Vca	30W	12 / 24 / 48V	171,5 x 54 x 20mm
CVPD2-60	100-277Vca	60W	12 / 24 / 48V	192,5 x 62 x 24mm



IP66 Flat



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVPD2-100	100-277Vca	100W	12 / 24 / 48V	231 x 78 x 25,1mm
CVPD2-120	100-277Vca	120W	12 / 24V	231 x 78 x 25,1mm
CVPD2-150	110-277Vca	150W	12 / 24 / 48V	278 x 78 x 25,1mm
CVPD2-200	110-277Vca	200W	12 / 24 / 48V	278 x 78 x 25,1mm
CVPD2-300	110-277Vca	300W	12 / 24 / 48V	301 x 78 x 25,1mm
CVPD2-320	200-240Vca	320W	12V	301 x 78 x 25,1mm
CVPD2-360	200-240Vca	360W	24 / 48V	301 x 78 x 25,1mm

IP67 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
MS-45 IP67 DALI-2 LI	198-264Vca	45W	24V	162 x 50 x 30,5mm
MS-80 IP67 DALI-2 LI	198-264Vca	80W	24V	207 x 50 x 30,5mm
MS-150 IP67 DALI-2 LI	198-264Vca	150W	24V	262 x 50 x 30,5mm



PWM-60 DA2	90-305Vca	60W	12 / 24 / 36 / 48V	150 x 53 x 35mm
PWM-90 DA2	90-305Vca	90W	12 / 24 / 36 / 48V	171 x 63 x 37,5mm
PWM-120 DA2	90-305Vca	120W	12 / 24 / 36 / 48V	191 x 63 x 37,5mm
PWM-200 DA2	100-305Vca	200W	12 / 24 / 36 / 48V	195 x 68 x 39,5mm



BLD-400-V024	90-305Vca	400W	24	251 x 90 x 41,5mm
BLD-500-V024	176-305Vca	500W	24	251 x 90 x 41,5mm

CASAMBI

IP20 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
PWM-60 BLE2	90-305Vca	60W	12 / 24 / 48V	150 x 53 x 35mm
PWM-120 BLE2	90-305Vca	120W	12 / 24 / 48V	191 x 63 x 37,5mm
PWM-200 BLE2	100-305Vca	200W	12 / 24 / 48V	195 x 68 x 39,5mm

IP20 Lineal



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVCAS-100	198-264Vca	100W	12 / 24 / 48V	336,6 x 30 x 18,2mm
CVCAS-132	198-264Vca	132W	12	336,6 x 30 x 18,2mm
CVCAS-150	198-264Vca	150W	24 / 48V	336,6 x 30 x 18,2mm

Salida Regulable

0-10V

IP66
Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CV010-60	100-265Vca	60W	24V	200 x 70 x 43mm
CV010-150	100-265Vca	150W	12 / 24V	256 x 78 x 47mm
CV010-200	100-265Vca	200W	12 / 24V	256 x 78 x 47mm
CV010-320	200-240Vca	320W	12V	276 x 78 x 47mm
CV010-360	100-265Vca	360W	24V	276 x 78 x 47mm

IP67
Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
NPF-200V	100-305Vca	200W	12 / 24V	195 x 68 x 39,5mm



IP20
Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVT-30	200-240Vca	30W	12 / 24V	155 x 54 x 20mm
CVT-60	200-240Vca	60W	12 / 24V	178 x 61 x 24mm

IP20
Lineal



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVT-36 L20-P	200-240Vca	36W	12 / 24V	260 x 30 x 18,5mm
CVT-60 L20-P	200-240Vca	60W	12 / 24V	300 x 30 x 18,5mm
CVT-100 L20-P	200-240Vca	100W	12 / 24V	330 x 30 x 22mm
CVT-150 L20-P	200-240Vca	150W	12 / 24V	368 x 30 x 22,5mm

IP66
Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVT-100	200-240Vca	100W	12 / 24V	230 x 70 x 43mm
CVT-150	200-240Vca	150W	12 / 24V	256 x 78 x 47mm
CVT-200	200-240Vca	200W	12 / 24V	256 x 78 x 47mm
CVT-300	200-240Vca	300W	12 / 24V	276 x 78 x 47mm



IP20
Caja




Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVDMX-30	100-277Vca	30W	12 / 24 / 36 / 48V	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-60	100-277Vca	60W	12 / 24 / 36 / 48V	192,5 x 62 x 24mm

IP66
Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVDMX-100	100-277Vca	100W	12 / 24 / 36 / 48V	230 x 78 x 25mm
CVDMX-150	100-277Vca	150W	12 / 24 / 36 / 48V	278 x 78 x 25mm
CVDMX-200	100-277Vca	200W	12 / 24 / 36 / 48V	278 x 78 x 25mm
CVDMX-300	100-277Vca	300W	12 / 24 / 36 / 48V	300 x 78 x 25mm
CVDMX-360	100-277Vca	360W	12 / 24 / 36 / 48V	300 x 78 x 25mm



0-10V

NOVEDAD Regulación óptima de tiras LED de 230Vca

IP66
Flat



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
CVT010-F66	200-240Vca	400W	220V	155 x 54 x 20mm



IP20 Caja



Salida Fija

Serie SS-xx-xx MB



IP20-Caja / No regulable

Clase II sin toma de tierra, para integrar
Protecciones: SCP - OLP - OVP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SS-6-12 MB	198-264Vca	6W	12V	0-0,5A	≥75%	0,75	±5% / ≤ ±5%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	52 x 43,5 x 22,5mm
	SS-6-24 MB	198-264Vca	6W	24V	0-0,25A	≥75%	0,75	±5% / ≤ ±5%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	52 x 43,5 x 22,5mm
	SS-12-12 MB	198-264Vca	12W	12V	0-1A	≥83%	0,85	±5% / ≤ ±5%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	68,5 x 35 x 23,2mm
	SS-12-24 MB	198-264Vca	12W	24V	0-0,5A	≥83%	0,85	±5% / ≤ ±5%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	68,5 x 35 x 23mm
	SS-18-12 MB	176-264Vca	18W	12V	0-1,5A	≥80%	0,85	±5% / ±1%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	68,5 x 35 x 23mm
	SS-18-24 MB	176-264Vca	18W	24V	0-0,75A	≥85%	0,85	±5% / ±1%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	68,5 x 35 x 23,2mm

Serie SS-xx-xx LB

IP20-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra, para integrar
Protecciones: SCP - OLP - OVP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SS-30-12 LB	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	95 x 53 x 32,5mm
	SS-30-24 LB	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	95 x 53 x 32,5mm
	SS-45-12 LB	198-264Vca	45W	12V	0-3,75A	≥85%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	95 x 53 x 32,5mm
	SS-45-24 LB	198-264Vca	45W	24V	0-1,88A	≥85%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	95 x 53 x 32,5mm
	SS-60-24 LB	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥87%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / RCM	110,5 x 59,5 x 32,5mm



Serie LS-xx-xx LI EXC



IP20-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OVP - OTP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión rápida (-ST: tornillo)

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LS-30-12 LI EXC	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	136 x 38 x 28mm
	LS-30-24 LI EXC	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	136 x 38 x 28mm
	LS-60-12 LI EXC	198-264Vca	60W	12V	0-5A	≥88%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
	LS-60-24 LI EXC	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥88%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
	LS-75-12 LI EXC	198-264Vca	75W	12V	0-6,25A	≥88%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
	LS-75-24 LI EXC	198-264Vca	75W	24V	0-3,13A	≥89%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
	LS-75-48 LI EXC	198-264Vca	75W	48V	0-1,56A	≥90%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
	LS-120-24 LI EXC	198-264Vca	120W	24V	0-5A	≥93%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	227 x 38 x 30mm
	LS-120-48 LI EXC	198-264Vca	120W	48V	0-2,5A	≥93%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	227 x 38 x 30mm
	LS-150-24 LI EXC	198-264Vca	150W	24V	0-6,25A	≥95%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	227 x 38 x 30mm
	LS-150-48 LI EXC	198-264Vca	150W	48V	0-3,13A	≥95%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	227 x 38 x 30mm
	LS-200-24 LI EXC	198-264Vca	200W	24V	0-8,33A	≥93%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	318 x 45 x 30mm
	LS-200-48 LI EXC	198-264Vca	200W	48V	0-4,17A	≥93%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	318 x 45 x 30mm
	LS-250-24 LI EXC	198-264Vca	250W	24V	0-10,4A	≥93%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	318 x 45 x 30mm
	LS-250-48 LI EXC	198-264Vca	250W	48V	0-5,2A	≥93%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	318 x 45 x 30mm





Serie CV-xxx-xx


IP20-Caja / No regulable



CE UKCA SELV

Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OVP - OTP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV-8-12	180-264Vca	8W	12V	0-0,67A	82,5%	0,79	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / UKCA / SELV	101 x 39,5 x 19,5mm
	CV-8-24	180-264Vca	8W	24V	0-0,33A	84%	0,79	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / UKCA / SELV	101 x 39,5 x 19,5mm
	CV-15-12	180-264Vca	15W	12V	0-1,25A	83%	0,84	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	101 x 39,5 x 19,5mm
	CV-15-24	180-264Vca	15W	24V	0-0,625A	85%	0,84	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	101 x 39,5 x 19,5mm
	CV-30-12	220-240Vca	30W	12V	0-2,5A	85%	≥0,9	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / UKCA / SELV	123 x 44,6 x 19,2mm
	CV-30-24	220-240Vca	30W	24V	0-1,25A	86%	≥0,9	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / UKCA / SELV	123 x 44,6 x 19,2mm
	CV-40-12	220-240Vca	40W	12V	0-3,33A	85%	≥0,9	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	149 x 40,4 x 26,7mm
	CV-40-24	220-240Vca	40W	24V	0-1,67A	86%	≥0,9	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	149 x 40,4 x 26,7mm
	CV-60-12	198-264Vca	60W	12V	0-5A	86%	0,95	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	170 x 44,5 x 28,2mm
	CV-60-24	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	86%	0,95	<1% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	170 x 44,5 x 28,2mm
	CV-60-48	198-264Vca	60W	48V	0-1,25A	89%	0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	170 x 44,5 x 28,2mm
	CV-75-24	198-264Vca	75W	24V	0-3,12A	86%	0,95	<5% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	170 x 44,5 x 28,2mm
	CV-120-24	198-264Vca	120W	24V	0-0,5A	89%	>0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	316 x 44,9 x 33mm
	CV-180-24	198-264Vca	180W	24V	0-7,5A	94%	>0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	316 x 44,9 x 33mm
	CV-200-24	180-264Vca	200W	24V	0-8,33A	94%	0,97	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	195 x 67,1 x 31,2mm
	CV-200-48	180-264Vca	200W	48V	0-4,16A	93%	0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	195 x 67,1 x 31,2mm
	CV-240-48	180-264Vca	240W	48V	0-5A	93%	0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	195 x 67,1 x 31,2mm
	CV-250-24	180-264Vca	250W	24V	0-10,4A	94%	0,97	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	195 x 67,1 x 31,2mm
	CV-320-24	198-264Vca	320W	24V	0-13,3A	94,5%	0,95	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	215 x 77,5 x 35mm



IP20 Lineal



Salida Fija

Serie SLD-xxx



IP20-Lineal / No regulable



Clase II sin toma de tierra
Alto factor de potencia
Consumo sin carga <0,5W
Cumple con EN/EN61347
Aislamiento 3750Vca

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SLD-50-12	110-305Vca	50W	12V	0-4,2A	88%	≥0,95	150mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / RCM	280 x 30 x 16,8mm
	SLD-50-24	110-305Vca	50W	24V	0-2,1A	90%	≥0,95	240mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / RCM	280 x 30 x 16,8mm
	SLD-80-12	110-305Vca	80W	12V	0-6,6A	88%	≥0,95	150mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / RCM	320 x 30 x 16,8mm
	SLD-80-24	110-305Vca	80W	24V	0-3,3A	90%	≥0,95	240mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / RCM	320 x 30 x 16,8mm
	SLD-150-12	120-305Vca	150W	12V	0-12A	92%	≥0,95	180mVp-p	Rápida	-25°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC	330 x 35 x 22mm
	SLD-150-24	120-305Vca	150W	24V	0-6,3A	93%	≥0,95	240mVp-p	Rápida	-25°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC	330 x 35 x 22mm

Serie US-xxx-xx LI2



IP20-Lineal / No regulable



Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OVP - OTP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo


	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	US-30-12 LI2	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥83%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	261 x 30 x 17mm
	US-30-24 LI2	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	261 x 30 x 17mm
	US-60-12 LI2	198-264Vca	60W	12V	0-5A	≥87%	>0,95	±2% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	329 x 30 x 17mm
	US-60-24 LI2	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥89%	>0,95	±2% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	329 x 30 x 17mm
	US-100-12 LI2	198-264Vca	100W	12V	0-8,33A	≥88%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	365 x 30 x 18mm
	US-100-24 LI2	198-264Vca	100W	24V	0-4,17A	≥91%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	365 x 30 x 18mm
	US-160-24 LI2	198-264Vca	160W	24V	0-6,67A	≥92%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	395 x 30,5 x 21,5mm



Serie CV-xxx-xx-L20-P/R2



IP20-Lineal / No regulable



CE UK
CA SELV

Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Consumo sin carga: <0,5W
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV-30-12-L20-P	200-240Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	≥0,9	180mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	251 x 30 x 16mm
	CV-30-24-L20-P	200-240Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	≥0,9	250mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	251 x 30 x 16mm
	CV-30-48-L20-R2	198-264Vca	30W	48V	0-0,625A	≥85%	0,95	240mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	251 x 30 x 16mm
	CV-60-12-L20-P	198-264Vca	60W	12V	0-5A	89%	0,97	≤380mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	304,6 x 30 x 16,7mm
	CV-60-24-L20-P	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	0,97	≤380mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	304,6 x 30 x 16,7mm
	CV-75-48-L20-R2	180-264Vca	75W	48V	0-0,48A	91,5%	0,98	±1% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	305 x 30 x 16,7mm
	CV-100-24-L20-P	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	93%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
	CV-100-48-L20-P	198-264Vca	100W	48V	0-2,08A	93%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
	CV-150-24-L20-P	180-264Vca	150W	24V	0-6,25A	93%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
	CV-150-48-L20-120_240	108-264Vca	150W	48V	0-3,125A	94,2%	0,98	≤300mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
	CV-200-24-L20-P	200-240Vca	200W	24V	0-8,33A	93%	≥0,9	<480mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	322,6 x 30,1 x 21,5mm
	CV-240-24-L20-R2	200-240Vca	240W	24V	0-10A	95%	≥0,95	240mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
	CV-240-48-L20-P	200-240Vca	240W	48V	0-5A	≥93%	≥0,95	480mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	356,4 x 32,1 x 22,3mm



IP20 Flat



Salida Fija

Serie CV-xxx-xx-F20-P



IP20-Flat / No regulable



CE SELV

Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Consumo sin carga <0,5W
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV-15-12-F20-P	180-264Vca	15W	12V	0-1,25A	83%	0,8	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	103 x 35,5 x 16mm
	CV-15-24-F20-P	180-264Vca	15W	24V	0-0,625A	85%	0,8	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	103 x 35,5 x 16mm
	CV-20-12-F20-P	180-264Vca	20W	12V	0-1,67A	83%	0,84	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	103 x 35,5 x 16mm
	CV-20-24-F20-P	180-264Vca	20W	24V	0-0,833A	85%	0,8	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	103 x 35,5 x 16mm
	CV-30-12-F20-P	220-240Vca	30W	12V	0-2,5A	86%	≥0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	154 x 50 x 14mm
	CV-30-24-F20-P	220-240Vca	30W	24V	0-1,25A	87%	≥0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	154 x 50 x 14mm
	CV-40-12-F20-P	220-240Vca	40W	12V	0-3,33A	86%	≥0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	154 x 50 x 14mm
	CV-40-24-F20-P	220-240Vca	40W	24V	0-1,66A	87%	≥0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	154 x 50 x 14mm
	CV-60-12-F20-P	220-240Vca	60W	12V	0-5A	87%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	159,9 x 57,8 x 18mm
	CV-60-24-F20-P	220-240Vca	60W	24V	0-2,08A	88%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	159,9 x 57,8 x 18mm
	CV-100-12-F20-P	180-264Vca	100W	12V	0-8,33A	92%	0,97	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	177 x 56,4 x 17,2mm
	CV-100-24-F20-P	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	93%	0,97	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	177 x 56,4 x 17,2mm
	CV-150-24-F20-P	180-264Vca	150W	24V	0-6,25A	94%	0,97	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	177 x 56,4 x 17,2mm



IP44 Caja



Salida Fija

Serie SH-xx-xx IP44 MB



IP44-Caja / No regulable



CE SELV

Clase II sin toma de tierra, para integrar
Consumo sin carga <0,5W
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión cable
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SH-8-12 IP44 MB	90-264Vca	8W	12V	0-0,67A	≥75%	0,8	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	72 x 30 x 23,5mm
	SH-8-24 IP44 MB	90-264Vca	8W	24V	0-0,34A	≥75%	0,8	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	72 x 30 x 23,5mm
	SH-16-12 IP44 MB	90-264Vca	16W	12V	0-1,25A	≥76%	0,85	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	90,5 x 40 x 26mm
	SH-16-24 IP44 MB	90-264Vca	16W	24V	0-0,625A	≥83%	0,85	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	90,5 x 40 x 26mm

Serie SH-35-xx IP44 LB

IP44-Caja / No regulable



CE SELV

Clase II sin toma de tierra, para integrar
Consumo sin carga <0,5W
Protección SCP / OLP / OTP
Alto factor de potencia
Bajo ruido y rizado
Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SH-35-12 IP44 LB	90-264Vca	35W	12V	0-2,91A	≥80%	≥0,9	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	98,5 x 57 x 29,5mm
	SH-35-24 IP44 LB	90-264Vca	35W	24V	0-1,46A	≥82%	≥0,9	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	98,5 x 57 x 29,5mm

Serie APV-xx-xx



IP44-Caja / No regulable



CE CCC SELV UK EAC c RU us

Clase II sin toma de tierra
Tamaño compacto
Caja de plástico aislada
Refrigeración por conducción
Alta eficiencia
Bajo coste, alta fiabilidad
Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	APV-8-5	90-264Vca	8W	5V	0-1,4A	74%	250mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	75°C	2 años	CE / CCC / UKCA / EAC / UL	60 x 30 x 23,5mm
	APV-8-12	90-264Vca	8W	12V	0-0,67A	80%	250mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	75°C	2 años	CE / CCC / UKCA / EAC / UL	60 x 30 x 23,5mm
	APV-8-24	90-264Vca	8W	24V	0-0,34A	81%	300mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	75°C	2 años	CE / CCC / UKCA / EAC / UL	60 x 30 x 23,5mm
	APV-12-5	90-264Vca	12W	5V	0-2A	76%	100mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / CCC / UKCA / EAC / UL / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-12-12	90-264Vca	12W	12V	0-1A	82%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / CCC / UKCA / EAC / UL / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-12-24	90-264Vca	12W	24V	0-0,5A	84%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / CCC / UKCA / EAC / UL / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-16-5	90-264Vca	16W	5V	0-2,6A	76%	100mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / CCC / UKCA / EAC / UL / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-16-12	90-264Vca	16W	12V	0-1,25A	80%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / CCC / UKCA / EAC / UL / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-16-24	90-264Vca	16W	24V	0-0,67A	83%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / CCC / UKCA / EAC / UL / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-25-5	90-264Vca	25W	5V	0-3,5A	75,5%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL	84 x 57 x 29,5mm
	APV-25-12	90-264Vca	25W	12V	0-2,1A	82%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL	84 x 57 x 29,5mm
	APV-25-24	90-264Vca	25W	24V	0-1,05A	83%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL	84 x 57 x 29,5mm
	APV-35-5	90-264Vca	35W	5V	0-5A	76,5%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL	84 x 57 x 29,5mm
	APV-35-12	90-264Vca	35W	12V	0-3A	83%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL	84 x 57 x 29,5mm
	APV-35-24	90-264Vca	35W	24V	0-1,5A	84%	180mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL	84 x 57 x 29,5mm



IP44 Flat



Salida Fija

Serie CVB-xxx-xx / F44



IP44-Flat / No regulable



CE UK
CA SELV

Clase II sin toma de tierra, para integrar
Protecciones SCP - OLP - OVP - OTP
Formato ultra plano
Carcasa de plástico
Bajo ruido y rizado
Alto factor de potencia
Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVB-6-12	180-264Vca	6W	12V	0-0,5A	≥70%	≥0,5	<240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	132 x 52 x 12,2mm
	CVB-12-24	180-264Vca	12W	24V	0-0,5A	≥75%	≥0,5	<480mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	132 x 52 x 12,2mm
	CVB-15-12 F44	180-264Vca	15W	12V	0-1,25A	83%	0,80	<2% (pico a pico)	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	113,6 x 37 x 18mm
	CVB-15-24 F44	180-264Vca	15W	24V	0-0,625A	85%	0,80	<2% (pico a pico)	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	113,6 x 37 x 18mm
	CVB-30-12	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	0,9	<180mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	158 x 51 x 17,3mm
	CVB-30-24 F44	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	87%	0,97	<2% (pico a pico)	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	158 x 51 x 17,3mm
	CVB-60-12	198-264Vca	60W	12V	0-5A	≥87%	0,9	<240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	172 x 59,5 x 18,5mm
	CVB-60-24 F44	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥88%	0,9	<1% (pico a pico)	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	172 x 59,5 x 18,5mm
	CVB-100-12	180-264Vca	100W	12V	0-0,823A	≥90%	0,9	<180mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	167,5 x 58 x 17,5mm
	CVB-100-24	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	≥90%	0,9	<250mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	167,5 x 58 x 17,5mm



IP66 Lineal



Salida Fija

Serie CV-xxx-xx L66-P



IP66-Lineal / No regulable



CE SELV

Clase I con toma de tierra
Conexión con protección anti-tirón
Carcasa de plástico
Bajo ruido y rizado
Alto factor de potencia
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV-30-12 L66-P	180-264Vca	30W	12V	0-2,5A	85%	≥0,9	180mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	297 x 30 x 18mm
	CV-30-24 L66-P	180-264Vca	30W	24V	0-1,25A	85%	≥0,9	250mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	297 x 30 x 18mm
	CV-60-12 L66-P	180-264Vca	60W	12V	0-5A	88%	≥0,9	<500mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	297 x 30 x 18mm
	CV-60-24 L66-P	180-264Vca	60W	24V	0-2,5A	88%	≥0,9	<600mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	297 x 30 x 18mm
	CV-100-12 L66-P	180-264Vca	100W	12V	0-8,33A	90%	≥0,9	500mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	356 x 30 x 20mm
	CV-100-24 L66-P	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	90%	≥0,9	600mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	356 x 30 x 20mm
	CV-132-12 L66-P	180-264Vca	132W	12V	0-11A	90%	≥0,9	150mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	356 x 30 x 23mm
	CV-150-24 L66-P	180-264Vca	150W	24V	0-6,25A	90%	≥0,9	240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	356 x 30 x 23mm



IP67 Caja



Salida Fija

Serie LPH-18-xx



IP67-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico estanca
Protecciones OLP - OVP - OTP
Refrigeración por convección
Bajo ruido y rizado
Bajo coste, alta fiabilidad

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LPH-18-12	180-264Vca	18W	12V	0-1,5A	77%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / TUV	140 x 30 x 22mm
	LPH-18-24	180-264Vca	18W	24V	0-0,75A	82%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / TUV	140 x 30 x 22mm

Serie VKH-26-24 IP67 R



IP67-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra
Carcasa metálica
Protecciones OVP / SCP / OTP
Excelente rendimiento térmico
Fiabilidad y larga vida útil
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	VKH-26-24 IP67 R	90-305Vca	26W	24V	0-1,08A	87%	0,95	<3%	Cable	-40°C / +70°C	5 años	CE / SELV	101 x 64 x 32mm

Serie VTS-xx-xx IP67 L




IP67-Caja / No regulable



CE ENEC CB SELV

Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico compacta
Protecciones OLP / SCP / OTP
Alta eficiencia con PFC y función THD
Refrigeración por convección
Protección contra sobretensión 2kV
Alta fiabilidad y larga vida útil

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
VTS-24-12 IP67 L	198-264Vca	24W	12V	0-0,2A	86%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-20°C / +75°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	118 x 35 x 26mm
VTS-24-24 IP67 L	198-264Vca	24W	24V	0-0,1A	86%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-20°C / +75°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	118 x 35 x 26mm
VTS-40-12 IP67 L	198-264Vca	40W	12V	0-3,34A	86%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-20°C / +70°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	148 x 42 x 30mm
VTS-40-24 IP67 L	198-264Vca	40W	24V	0-1,67A	88%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-20°C / +70°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	148 x 42 x 30mm
VTS-60-12 IP67 L	176-264Vca	60W	12V	0-5A	86,5%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +70°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	162,5 x 42,5 x 32mm
VTS-60-24 IP67 L	176-264Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +70°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	162,5 x 42,5 x 32mm
VTS-100-12 IP67 L	176-264Vca	100W	12V	0-8,33A	87%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +75°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	190 x 52 x 33mm
VTS-100-24 IP67 L	176-264Vca	100W	24V	0-4,17A	89%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +75°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	190 x 52 x 33mm
VTS-160-12 IP67 L	176-264Vca	160W	12V	0-13,3A	90%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +70°C	85°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	190 x 52 x 37,5mm
VTS-160-24 IP67 L	176-264Vca	160W	24V	0-6,67A	91%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +70°C	85°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	190 x 52 x 37,5mm
VTS-160-48 IP67 L	176-264Vca	160W	48V	0-3,33A	92%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +70°C	85°C	3 años	CE / ENEC / CB / SELV	190 x 52 x 37,5mm



Serie LPV-xxx-xx



IP67-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico compacta
Protecciones OLP / SCP / OVP / OTP
Diseño sin ventilador
Refrigeración por convección
Bajo coste y alta fiabilidad
Test de quemado a plena carga (100%)

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LPV-20-5	90-264Vca	20W	5V	0-3A	77%	80mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL / TUV	118 x 35 x 26mm
	LPV-20-12	90-264Vca	20W	12V	0-1,67A	81%	120mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL / TUV	118 x 35 x 26mm
	LPV-20-15	90-264Vca	20W	15V	0-1,33A	83%	120mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL / TUV	118 x 35 x 26mm
	LPV-20-24	90-264Vca	20W	24V	0-0,84A	83%	150mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL / TUV	118 x 35 x 26mm
	LPV-35-5	90-264Vca	35W	5V	0-5A	77%	80mVp-p	Caja	-30°C / +65°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	148 x 40 x 30mm
	LPV-35-12	90-264Vca	35W	12V	0-3A	84%	120mVp-p	Caja	-30°C / +65°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	148 x 40 x 30mm
	LPV-35-24	90-264Vca	35W	24V	0-1,5A	85%	120mVp-p	Caja	-30°C / +65°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	148 x 40 x 30mm
	LPV-35-36	90-264Vca	35W	36V	0-1A	85%	150mVp-p	Caja	-30°C / +65°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	148 x 40 x 30mm
	LPV-60-5	90-264Vca	60W	5V	0-8A	76%	80mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	162,5 x 42,5 x 32mm
	LPV-60-12	90-264Vca	60W	12V	0-5A	83%	120mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	162,5 x 42,5 x 32mm
	LPV-60-24	90-264Vca	60W	24V	0-2,5A	86%	150mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	162,5 x 42,5 x 32mm
	LPV-60-48	90-264Vca	60W	48V	0-1,25A	86%	150mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	162,5 x 42,5 x 32mm
	LPV-100-5	90-264Vca	100W	5V	0-12A	80%	80mVp-p	Caja	-25°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	190 x 52 x 37mm
	LPV-100-12	90-264Vca	100W	12V	0-8,5A	85%	120mVp-p	Caja	-25°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	190 x 52 x 37mm
	LPV-100-24	90-264Vca	100W	24V	0-4,2A	88%	150mVp-p	Caja	-25°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	190 x 52 x 37mm
	LPV-100-48	90-264Vca	100W	48V	0-2,1A	89%	150mVp-p	Caja	-25°C / +70°C	2 años	CE / CB / UKCA / EAC / UL	190 x 52 x 37mm
	LPV-150-12	180-305Vca	150W	12V	0-10A	87%	200mVp-p	Caja	-25°C / +65°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL / FCC	191 x 63 x 37,5mm
	LPV-150-24	180-305Vca	150W	24V	0-6,3A	89%	200mVp-p	Caja	-25°C / +65°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL / FCC	191 x 63 x 37,5mm
	LPV-150-48	180-305Vca	150W	48V	0-3,2A	90%	200mVp-p	Caja	-25°C / +65°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL / FCC	191 x 63 x 37,5mm



Serie NPF-xx-xx



IP67-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico compacta
Protecciones SCP / OVP / OTP
Diseño sin flicker
Consumo sin carga <0,5W
Alto factor de potencia
Vida útil >50,000 horas

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	NPF-40-12	90-305Vca	40W	12V	0-3,34A	86%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-40-24	90-305Vca	40W	24V	0-1,67A	89%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-40-48	90-305Vca	40W	48V	0-0,84A	90%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-60-12	90-305Vca	60W	12V	0-5A	86%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-60-24	90-305Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-60-48	90-305Vca	60W	48V	0-1,25A	90%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-90-12	90-305Vca	90W	12V	0-7,5A	89%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	171 x 63 x 37,5mm
	NPF-90-24	90-305Vca	90W	24V	0-3,75A	91%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	171 x 63 x 37,5mm
	NPF-90-48	90-305Vca	90W	48V	0-1,88A	90,5%	≥0,96	250mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	171 x 63 x 37,5mm
	NPF-120-12	90-305Vca	120W	12V	0-10A	89%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	191 x 63 x 37,5mm
	NPF-120-24	90-305Vca	120W	24V	0-5A	90,5%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	191 x 63 x 37,5mm
	NPF-120-48	90-305Vca	120W	48V	0-2,5A	90%	≥0,96	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	191 x 63 x 37,5mm
	NPF-200-12	100-305Vca	200W	12V	0-15A	92%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	195 x 68 x 39,5mm
	NPF-200-24	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	93%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	195 x 68 x 39,5mm
	NPF-200-48	100-305Vca	200W	48V	0-4,17A	94%	≥0,96	250mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL	195 x 68 x 39,5mm



Serie XLG-xx-xx-A



IP67-Caja / No regulable



Chasis como conexión a tierra
Carcasa metálica estanca
Múltiples protecciones
PFC activo
Consumo sin carga <0,5W
Alta eficiencia y fiabilidad
Vida útil >50,000 horas
Incorpora 1 potenciómetro interno
para ajustar la corriente de salida

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	XLG-75-12-A	100-305Vca	75W	12V	0-5A	89%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	140 x 63 x 32mm
	XLG-75-24-A	100-305Vca	75W	24V	0-3,1A	90%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	140 x 63 x 32mm
	XLG-100-12-A	100-305Vca	100W	12V	0-8A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	140 x 63 x 32mm
	XLG-100-24-A	100-305Vca	100W	24V	0-4A	92%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	140 x 63 x 32mm
	XLG-150-12-A	100-305Vca	150W	12V	0-12,5A	91,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	180 x 63 x 35,5mm
	XLG-150-24-A	100-305Vca	150W	24V	0-6,25A	93%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	180 x 63 x 35,5mm
	XLG-200-12-A	100-305Vca	200W	12V	0-16A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA	199 x 63 x 35,5mm
	XLG-200-24-A	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	94%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	199 x 63 x 35,5mm

Serie XLG-320-V-A

IP67-Caja / No regulable



Incorpora 1 potenciómetro interno
para ajustar la tensión de salida

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	XLG-320-V-A	100-305Vca	216 / 312W	12 / 24V	13-18A	93%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	246 x 77 x 39,5mm



Serie ELG-xx-xx-3Y



IP67-Caja / No regulable



Chasis como conexión a tierra
Carcasa metálica estanca
Protecciones SCP / OVP / OCP / OTP
PFC activo
Consumo sin carga <0,5W
Alta eficiencia y fiabilidad
Vida útil >50,000 horas

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	ELG-75-12-3Y	100-305Vca	75W	12V	0-5A	86%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	180 x 63 x 35,5mm
	ELG-75-24-3Y	100-305Vca	75W	24V	0-3,15A	88%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	180 x 63 x 35,5mm
	ELG-100-24-3Y	100-305Vca	100W	24V	0-4A	88%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	199 x 63 x 35,5mm
	ELG-100-48-3Y	100-305Vca	100W	48V	0-2A	90%	≥0,95	300mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	199 x 63 x 35,5mm
	ELG-150-12-3Y	100-305Vca	150W	12V	0-10A	88,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	219 x 63 x 35,5mm
	ELG-150-24-3Y	100-305Vca	150W	24V	0-6,25A	89%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	219 x 63 x 35,5mm
	ELG-150-48-3Y	100-305Vca	150W	48V	0-3,13A	89%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	219 x 63 x 35,5mm
	ELG-200-24-3Y	100-305Vca	200W	24V	0-8,4A	92%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	244 x 71 x 37,5mm
	ELG-200-48-3Y	100-305Vca	200W	48V	0-4,16A	93%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	244 x 71 x 37,5mm
	ELG-240-24-3Y	100-305Vca	240W	24V	0-10A	92%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	244 x 71 x 37,5mm
	ELG-240-48-3Y	100-305Vca	240W	48V	0-5A	93%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	244 x 71 x 37,5mm

Serie ELG-300-xxA



Incorpora 2 potenciómetros internos
para ajustar tensión y corriente de salida

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	ELG-300-12A	100-305Vca	300W	12V	0-22A	91%	≥0,93	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	246 x 77 x 39,5mm
	ELG-300-24A	100-305Vca	300W	24V	0-12,5A	94%	≥0,93	240mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	246 x 77 x 39,5mm



Serie HLG-xxH-xx



IP67-Caja / No regulable



Clase de entrada I con toma de tierra
Carcasa metálica
Protecciones SCP - OCP - OVP - OTP
Diseño sin ventilador
Alta eficiencia
Vida útil >62,000 horas
7 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	HLG-40H-12	90-305Vca	40W	12V	0-3,33A	86,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-40H-24	90-305Vca	40W	24V	0-1,67A	88%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-60H-24	90-305Vca	60W	24V	0-2,5A	89,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-80H-12	90-305Vca	80W	12V	0-5A	88%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	195,6 x 61,5 x 38,8mm
	HLG-80H-24	90-305Vca	80W	24V	0-3,4A	90,5%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	195,6 x 61,5 x 38,8mm
	HLG-100H-24	90-305Vca	100W	24V	0-4A	93%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	220 x 68 x 38,8mm
	HLG-120H-12	90-305Vca	120W	12V	0-10A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	220 x 68 x 38,8mm
	HLG-120H-24	90-305Vca	120W	24V	0-5A	93%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	220 x 68 x 38,8mm
	HLG-150H-12	90-305Vca	150W	12V	0-12,5A	91,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-150H-24	90-305Vca	150W	24V	0-6,3A	93%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-185H-12	90-305Vca	185W	12V	0-13A	91,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-185H-24	90-305Vca	185W	24V	0-7,8A	93,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-185H-48	90-305Vca	185W	48V	0-3,9A	94%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-12	90-305Vca	240W	12V	0-16A	90%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-24	90-305Vca	240W	24V	0-10A	92,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-48	90-305Vca	240W	48V	0-5A	93%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-320H-12	90-305Vca	320W	12V	0-22A	91%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-320H-24	90-305Vca	320W	24V	0-13,3A	94%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-320H-48	90-305Vca	320W	48V	0-6,7A	95%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-480H-24	90-305Vca	480W	24V	0-20A	94%	≥0,97	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	262 x 125 x 43,8mm
	HLG-600H-12	90-305Vca	600W	12V	0-40A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	280 x 144 x 48,5mm
	HLG-600H-24	90-305Vca	600W	24V	0-25A	95%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / KCC / TUV / PSE / RCM	280 x 144 x 48,5mm



Serie HLG-xxH-xx-A



IP65-Caja / No regulable




Clase de entrada I con toma de tierra
Carcasa metálica
Protecciones SCP - OCP - OVP - OTP
Diseño sin ventilador
Alta eficiencia
Vida útil >62,000 horas
Incorpora 2 potenciómetros internos
para ajustar tensión y corriente de salida
7 años de garantía



	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	HLG-40H-24A	90-305Vca	40W	24V	0-3,33A	86,5%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-60H-24A	90-305Vca	60W	24V	0-1,67A	88%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-120H-24A	90-305Vca	120W	24V	0-2,5A	89,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	220 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-12A	90-305Vca	240W	12V	0-5A	88%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-24A	90-305Vca	240W	24V	0-3,4A	90,5%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-48A	90-305Vca	240W	48V	0-4A	93%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-320H-12A	90-305Vca	320W	12V	0-10A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-320H-24A	90-305Vca	320W	24V	0-5A	93%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-320H-48A	90-305Vca	320W	48V	0-12,5A	91,5%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / CCC / UKCA / EAC UL / KCC / TUV / PSE / RCM	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-480H-24A	90-305Vca	480W	24V	0-6,3A	93%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA EAC / UL / KCC / PSE / RCM	262 x 125 x 43,8mm
	HLG-600H-12A	90-305Vca	600W	12V	0-13A	91,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA EAC / UL / KCC / PSE / RCM	280 x 144 x 48,5mm



IP20 Caja



Salida Regulable

Serie LS-xx-xx DALI2 LI



IP20-Caja / Regulación DALI-2



Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Alta eficiencia y factor de potencia
Bajo ruido y rizado
Regulación DALI-2 y pulsador
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LS-45-24 DALI2 LI	176-264Vca	45W	24V	0-1,88A	≥86%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +50°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	187 x 45 x 30,5mm
	LS-80-24 DALI2 LI	176-264Vca	80W	24V	0-3,33A	≥87%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	290 x 45 x 30,5mm
	LS-150-24 DALI2 LI	176-264Vca	150W	24V	0-6,25A	≥91%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	290 x 45 x 30,5mm
	LS-250-24 DALI2 LI	198-264Vca	250W	24V	0-10,41A	>91%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	431 x 45 x 30,5mm

Serie LS-xx-xx DALI2 DT8 LI

IP20-Caja / Regulación DALI-2 DT8




Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Alta eficiencia y factor de potencia
Bajo ruido y rizado
DALI-2 DT8 para regulación de blanco
dinámico con 2 salidas
Entrada de pulsadores

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LS-45-24 DALI2-DT8 LI	176-264Vca	45W	2 x 24V	0-1,87A	≥85%	0,9	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	187 x 45 x 30,5mm
	LS-80-24 DALI2-DT8 LI	176-264Vca	80W	2 x 24V	0-3,33A	≥86%	0,9	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	340 x 45 x 30,5mm
	LS-150-24 DALI2-DT8 LI	198-264Vca	150W	2 x 24V	0-6,25A	≥91%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	340 x 45 x 30,5mm



IP20 Lineal



Salida Regulable

Serie MS-xxx DALI-2 LI



IP20-Lineal / Regulación DALI-2



Clase I con toma de tierra
Uso independiente o para integrar
Protecciones: SCP - OLP - OVP - OTP
Regulación DALI-2 y pulsador
1 salida regulable DT6
Rango de regulación de 1-100%

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	MS-30-24 DALI-2 LI	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	≥0,95	±3% / ±3%	Rápida	-20°C / +60°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	280 x 30 x 21mm
	MS-60-24 DALI-2 LI	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥89%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +60°C	80°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	360 x 30 x 21mm
	MS-100-24 DALI-2 LI	198-264Vca	100W	24V	0-4,17A	≥92%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +60°C	80°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	425 x 30 x 21mm



Serie CVPD2-xxx-xx-L20



IP20-Lineal / Regulación DALI-2




Clase I con toma de tierra, PFC activo
Protecciones: SCP - OVP - OTP
Regulación DALI-2 y pulsador
1 salida regulable DT6
Rango de regulación de 1-100%
Iluminación LED inteligente

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVPD2-60-24-L20	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	88%	≥0,95	±2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	361,5 x 30 x 21,3mm
CVPD2-100-24-L20	198-264Vca	100W	24V	0-4,16A	93%	≥0,97	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	336,6 x 30 x 18,2mm
CVPD2-150-12-L20	198-264Vca	150W	12V	0-11A	92%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	336,6 x 30 x 18,2mm
CVPD2-150-24-L20	198-264Vca	150W	24V	0-6,25A	93%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	336,6 x 30 x 18,2mm
CVPD2-200-24-L20	198-264Vca	200W	24V	0-8,33A	93%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	334,8 x 41,5 x 27,5mm
CVPD2-200-48-L20	198-264Vca	200W	48V	0-4,16A	94%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	334,8 x 41,5 x 27,5mm
CVPD2-240-24-L20	198-264Vca	240W	24V	0-10A	93%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	334,8 x 41,5 x 27,5mm
CVPD2-240-48-L20	198-264Vca	240W	48V	0-5A	94%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	334,8 x 41,5 x 27,5mm



IP20 Flat



Salida Regulable

Serie CVPD2-xx-xx



IP20-Flat / Regulación DALI-2



Clase II sin toma de tierra, PFC activo
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Tensión de salida ajustable por NFC
Regulación DALI-2 y pulsador
Rango de regulación de 0-100%
Iluminación LED inteligente

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVPD2-30-12	100-277Vca	30W	12V	0-2,5A	83%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	171,5 x 54 x 20mm
	CVPD2-30-24	100-277Vca	30W	24V	0-1,25A	83%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	171,5 x 54 x 20mm
	CVPD2-30-48	100-277Vca	30W	48V	0-0,625A	83%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	171,5 x 54 x 20mm
	CVPD2-60-12	100-277Vca	60W	12V	0-5A	88%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	192,5 x 62 x 24mm
	CVPD2-60-24	100-277Vca	60W	24V	0-2,5A	88%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	192,5 x 62 x 24mm
	CVPD2-60-48	100-277Vca	60W	48V	0-1,25A	88%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	192,5 x 62 x 24mm



IP66 Flat



Salida Regulable

Serie CVPD2-xxx-xx



IP66-Flat / Regulación DALI-2




Clase I con toma de tierra, PFC activo
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Tensión de salida y dirección DALI
programables por NFC
Regulación DALI-2 y pulsador
Rango de regulación de 0-100%

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVPD2-100-12	100-277Vca	100W	12V	0-8,34A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-100-24	100-277Vca	100W	24V	0-4,17A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-100-48	100-277Vca	100W	48V	0-2,08A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-120-12	100-277Vca	120W	12V	0-10A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-120-24	100-277Vca	120W	24V	0-5A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-150-12	110-277Vca	150W	12V	0-12,5A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-150-24	110-277Vca	150W	24V	0-6,25A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-150-48	110-277Vca	150W	48V	0-3,12A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-200-12	110-277Vca	200W	12V	0-16,67A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-200-24	110-277Vca	200W	24V	0-8,34A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-200-48	110-277Vca	200W	48V	0-4,17A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-300-12	110-277Vca	300W	12V	0-25A	91%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-300-24	110-277Vca	300W	24V	0-12,5A	91%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-300-48	110-277Vca	300W	48V	0-6,25A	91%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-320-12	200-240Vca	320W	12V	0-26,67A	90%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-360-24	200-240Vca	360W	24V	0-15A	93%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-360-48	200-240Vca	360W	48V	0-7,5A	93%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm



IP67 Caja



Salida Regulable

Serie MS-xxx IP67 DALI-2 LI



IP67-Caja / Regulación DALI-2



Clase I con toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Regulación DALI-2 y pulsador
1 salida regulable DT6
Rango de regulación de 1-100%
Sin efecto de brillo fantasma. IP67

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	MS-45-24 IP67 DALI-2 LI	198-264Vca	45W	24V	0-1,88A	≥87%	0,95	±1% / ±1%	Cable	-20°C / +60°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / DALI-2	162 x 50 x 30,5mm
	MS-80-24 IP67 DALI-2 LI	198-264Vca	80W	24V	0-3,33A	≥88%	0,95	±1% / ±1%	Cable	-20°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / DALI-2	207 x 50 x 30,5mm
	MS-150-24 IP67 DALI-2 LI	198-264Vca	150W	24V	0-6,25A	≥90%	0,95	±1% / ±1%	Cable	-20°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / DALI-2	262 x 50 x 30,5mm



Serie PWM-xxx-xxDA2




IP67-Caja / Regulación DALI-2



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico encapsulada
Protecciones SCP - OLP - OVP - OTP
Cumple con IEC61347-2-13
Consumo sin carga <0,5W
Vida útil >50,000 horas
HL Clase I División 2 para zonas explosivas
Regulación DALI-2 (PWM-200 también por pulsador)
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	TC	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	PWM-60-12DA2	90-305Vca	60W	12V	0-5A	86%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	150 x 53 x 35mm
	PWM-60-24DA2	90-305Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	150 x 53 x 35mm
	PWM-60-36DA2	90-305Vca	60W	36V	0-1,67A	90%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	150 x 53 x 35mm
	PWM-60-48DA2	90-305Vca	60W	48V	0-1,25A	90%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	150 x 53 x 35mm
	PWM-90-12DA2	90-305Vca	90W	12V	0-7,5A	88%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	171 x 63 x 37,5mm
	PWM-90-24DA2	90-305Vca	90W	24V	0-3,75A	90,5%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	171 x 63 x 37,5mm
	PWM-90-36DA2	90-305Vca	90W	36V	0-2,5A	90,5%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	171 x 63 x 37,5mm
	PWM-90-48DA2	90-305Vca	90W	48V	0-1,88A	90,5%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	171 x 63 x 37,5mm
	PWM-120-12DA2	90-305Vca	120W	12V	0-10A	88,5%	≥0,96	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-120-24DA2	90-305Vca	120W	24V	0-5A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-120-36DA2	90-305Vca	120W	36V	0-3,4A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-120-48DA2	90-305Vca	120W	48V	0-2,5A	90,5%	≥0,95	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-200-12DA2	100-305Vca	200W	12V	0-15A	92%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / DALI-2	195 x 68 x 39,5mm
	PWM-200-24DA2	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	93%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / DALI-2	195 x 68 x 39,5mm
	PWM-200-36DA2	100-305Vca	200W	36V	0-5,55A	94%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / DALI-2	195 x 68 x 39,5mm
	PWM-200-48DA2	100-305Vca	200W	48V	0-4,17A	94%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / DALI-2	195 x 68 x 39,5mm



Serie BLD-xxx-V024



IP67-Caja / Regulación DALI-2



Clase de entrada I con toma de tierra
Carcasa metálica
Protecciones SCP - OCP - OTP
Protección ante sobretensión: 10kV
Vida útil >100,000 horas
Regulación DALI-2 o pulsador
Regulación mínima 2% y apagado
7 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	TC	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	BLD-400-V024-ANS-NNNNSG	90-305Vca	400W	24V	0-16,7A	94%	>0,9	Cable	90°C	-40°C / +90°C	7 años	CE / ENEC / CB / CCC EAC / UL / RCM / DALI-2 / SELV	251 x 90 x 41,5mm
	BLD-500-V024-ANS-NNNNSG	176-305Vca	500W	24V	0-20,8A	94%	>0,9	Cable	90°C	-40°C / +90°C	7 años	CE / ENEC / CB / CCC / EAC UL / PSE / RCM / DALI-2 / SELV	251 x 90 x 41,5mm



IP20 Caja

CASAMBI



Salida Regulable

Serie PWM-xxx-xxBLE2




IP20-Caja / Regulación CASAMBI



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico
Múltiples protecciones
Bluetooth (2,4GHZ), PFC activo
Rango de regulación 0-100%
Vida útil >50,000 horas
HL Clase I División 2 para zonas explosivas
Regulación CASAMBI
Versiones TUYA y SILVAIR bajo demanda

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	TC	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	PWM-60-12BLE2	90-305Vca	60W	12V	0-5A	86%	≥0,95	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / UKCA / EAC / UL / CASAMBI	150 x 53 x 35mm
	PWM-60-24BLE2	90-305Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	≥0,95	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / UKCA / EAC / UL / CASAMBI	150 x 53 x 35mm
	PWM-60-48BLE2	90-305Vca	60W	48V	0-1,25A	90%	≥0,95	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / UKCA / EAC / UL / CASAMBI	150 x 53 x 35mm
	PWM-120-12BLE2	90-305Vca	120W	12V	0-10A	87,5%	≥0,96	Cable	90°C	-20°C / +90°C	5 años	CE / UKCA / CASAMBI	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-120-24BLE2	90-305Vca	120W	24V	0-5A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-20°C / +90°C	5 años	CE / UKCA / CASAMBI	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-120-48BLE2	90-305Vca	120W	48V	0-2,5A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-20°C / +90°C	5 años	CE / UKCA / CASAMBI	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-200-12BLE2	100-305Vca	200W	12V	0-15A	92%	≥0,96	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / UKCA / EAC / UL / CASAMBI	195 x 68 x 39,5mm
	PWM-200-24BLE2	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	93%	≥0,96	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / UKCA / EAC / UL / CASAMBI	195 x 68 x 39,5mm
	PWM-200-48BLE2	100-305Vca	200W	48V	0-4,17A	94%	≥0,96	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / UKCA / EAC / UL / CASAMBI	195 x 68 x 39,5mm



IP20 Lineal

CASAMBI



Salida Regulable

Serie CVCAS-xxx-xx




IP20-Lineal / Regulación CASAMBI



CE UK
CA SELV

Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico
Protecciones SCP - OVP - OLP - OTP
Regulación CASAMBI
Rango de regulación 1-100%
Entrada de pulsador
Vida útil >50,000 horas
Bajo ruido y rizado. Sin parpadeo
1 Canal de salida. Long Range

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	TC	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVCAS-100-12	198-264Vca	100W	12V	0-8,33A	92,5%	0,95	Tornillo	85°C	-20°C / +45°C	5 años	CE / UKCA / CASAMBI	336,6 x 30 x 18,2mm
	CVCAS-100-24	198-264Vca	100W	24V	0-4,16A	93,5%	0,95	Tornillo	85°C	-20°C / +45°C	5 años	CE / UKCA / CASAMBI	336,6 x 30 x 18,2mm
	CVCAS-100-48	198-264Vca	100W	48V	0-2,08A	93,5%	0,95	Tornillo	85°C	-20°C / +45°C	5 años	CE / UKCA / CASAMBI	336,6 x 30 x 18,2mm
	CVCAS-132-12	198-264Vca	132W	12V	0-11A	92%	0,95	Tornillo	85°C	-20°C / +45°C	5 años	CE / UKCA / CASAMBI	336,6 x 30 x 18,2mm
	CVCAS-150-24	198-264Vca	150W	24V	0-6,25A	93,5%	0,95	Tornillo	85°C	-20°C / +45°C	5 años	CE / UKCA / CASAMBI	336,6 x 30 x 18,2mm
	CVCAS-150-48	198-264Vca	150W	48V	0-3,125A	93,5%	0,95	Tornillo	85°C	-20°C / +45°C	5 años	CE / UKCA / CASAMBI	336,6 x 30 x 18,2mm



IP66
Caja

0-10V



Salida Regulable

Serie CV010-xxx-xx




IP66-Caja / Regulación 0-10V



CE SELV

Clase I con toma de tierra
Carcasa metálica encapsulada
Protecciones SCP - OLP - OVP – OTP
Regulación 0-10V, PWM y resistencia
Rango de regulación 0-100%
Refrigeración por convección
Diseño con PFC activo
Salida sin PWM, libre de parpadeo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	Rango de Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	Rango de temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV010-60-24	100-265Vca	60W	24V	2,5A	86%	0,92	Cable	-40°C / +60°C	70°C	3 años	CE / SELV	200 x 70 x 43mm
	CV010-150-12	100-265Vca	150W	12V	12,5A	>90%	0,96	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CV010-150-24	100-265Vca	150W	24V	6,25A	>90%	0,98	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CV010-200-12	100-265Vca	180W	12V	15A	>90%	0,99	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CV010-200-24	100-256Vca	200W	24V	8,3A	>90%	0,99	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CV010-320-12	200-240Vca	320W	12V	26,67A	>90%	0,97	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	276 x 78 x 47mm
	CV010-360-24	100-265Vca	360W	24V	15A	>90%	0,97	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	276 x 78 x 47mm



IP67 Caja

0-10V



Salida Regulable

Serie NPF-200V-xx



IP67-Caja / Regulación 0-10V



- Clase II sin toma de tierra
- Carcasa de plástico, encapsulada
- Múltiples protecciones
- Regulación 0-10V, PWM y resistencia
- Flicker free
- Diseño con PFC activo
- Vida útil >62,000 horas
- 5 años de garantía
- Salida sin PWM, libre de parpadeo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	NPF-200V-12	100-305Vca	200W	12V	15A	92%	0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / EAC / UKCA / UL	195 x 68 x 39,5mm
	NPF-200V-24	100-305Vca	200W	24V	8,3A	93%	0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / EAC / UKCA / UL	195 x 68 x 39,5mm



IP20 Caja



Salida Regulable

Serie CVT-xx-xx




IP20-Caja / Regulación por TRIAC



CE SELV

Clase II sin toma de tierra, PFC
Carcasa de plástico, encapsulada
Protecciones: SCP - OLP - OCP - OTP
Salida PWM
Compatible con todo tipo de
Triacs Leading y Trailing Edge
Flicker free

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVT-30-12	200-240Vca	30W	12V	2,5A	79%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / SELV	155 x 54 x 20mm
	CVT-30-24	200-240Vca	30W	24V	1,25A	79%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / SELV	155 x 54 x 20mm
	CVT-60-12	200-240Vca	60W	12V	5A	85%	≥0,99	Tornillo	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / SELV	178 x 61 x 24mm
	CVT-60-24	200-240Vca	60W	24V	2,5A	85%	≥0,99	Tornillo	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / SELV	178 x 61 x 24mm



IP20 Lineal



Salida Regulable

Serie CVT-xxx-xx-L20-P




IP20-Lineal / Regulación por TRIAC



CE SELV

Clase II sin toma de tierra, PFC
Carcasa de plástico, encapsulada
Refrigeración por convección
Rango de regulación de 0-100%
Salida PWM
Compatible con todo tipo de
Triacs Leading y Trailing Edge
Flicker free

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVT-36-12-L20-P	200-240Vca	36W	12V	3A	80%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	80°C	5 años	CE / SELV	260 x 30 x 18,5mm
	CVT-36-24-L20-P	200-240Vca	36W	24V	1,5A	80%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	80°C	5 años	CE / SELV	260 x 30 x 18,5mm
	CVT-60-12-L20-P	200-240Vca	60W	12V	5A	84%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	300 x 30 x 18,5mm
	CVT-60-24-L20-P	200-240Vca	60W	24V	2,5A	85%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	300 x 30 x 18,5mm
	CVT-100-12-L20-P	200-240Vca	100W	12V	8,33A	86%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	330 x 30 x 22mm
	CVT-100-24-L20-P	200-240Vca	100W	24V	4,17A	88%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	330 x 30 x 22mm
	CVT-150-12-L20-P	200-240Vca	150W	12V	12,5A	90%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	368 x 30 x 22,5mm
	CVT-150-24-L20-P	200-240Vca	150W	24V	6,25A	92%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	368 x 30 x 22,5mm



IP66 Caja



Salida Regulable

Serie CVT-xxx-xx



IP66-Caja / Regulación por TRIAC



Clase II sin toma de tierra, PFC
Carcasa de aluminio, encapsulada
Refrigeración por convección
Alto factor de potencia
Salida PWM
Compatible con todo tipo de
Triacs Leading y Trailing Edge
Flicker free

CE SELV

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVT-100-12	200-240Vca	100W	12V	8,33A	83%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / SELV	230 x 70 x 43mm
	CVT-100-24	200-240Vca	100W	24V	4,16A	84%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / SELV	230 x 70 x 43mm
	CVT-150-12	200-240Vca	150W	12V	12,5A	87%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CVT-150-24	200-240Vca	150W	24V	6,25A	86%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CVT-200-12	200-240Vca	200W	12V	16,6A	86%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CVT-200-24	200-240Vca	200W	24V	8,3A	87%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CVT-300-12	200-240Vca	300W	12V	25A	88%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / SELV	276 x 78 x 47mm
	CVT-300-24	200-240Vca	300W	24V	12,5A	89%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / SELV	276 x 78 x 47mm



IP20 Caja



Salida Regulable

Serie CVDMX-xx-xx-C20-P-NFC



IP20-Caja / Regulación DMX



Carcasa de plástico
Versiones disponibles con 1-5 salidas
Regulación por DMX512
Tensión de salida y dirección DMX
programables por NFC
Rango de regulación de 0-100%
Función RDM - Gestión remota
Flicker free

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVDMX-30-12-C20-P-NFC	100-277Vca	30W	12V	2,5A	80%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-30-24-C20-P-NFC	100-277Vca	30W	24V	1,25A	82%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-30-36-C20-P-NFC	100-277Vca	30W	36V	0,83A	82%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-30-48-C20-P-NFC	100-277Vca	30W	48V	0,625A	82%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-60-12-C20-P-NFC	100-277Vca	60W	12V	5A	89%	≥0,98	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	192,5 x 62 x 24mm
CVDMX-60-24-C20-P-NFC	100-277Vca	60W	24V	2,5A	87%	≥0,98	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	192,5 x 62 x 24mm
CVDMX-60-36-C20-P-NFC	100-277Vca	60W	36V	1,67A	87%	≥0,98	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	192,5 x 62 x 24mm
CVDMX-60-48-C20-P-NFC	100-277Vca	60W	48V	1,25A	87%	≥0,98	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	192,5 x 62 x 24mm



IP66 Caja



Salida Regulable

Serie CVDMX-xx-xx-C66-P-NFC



IP66-Caja / Regulación DMX





Carcasa de plástico
Versiones disponibles con 1-5 salidas
Regulación por DMX512
Tensión de salida y dirección DMX
programables por NFC
Rango de regulación de 0-100%
Función RDM - Gestión remota
Flicker free

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVDMX-100-12-C66-P-NFC	100-277Vca	100W	12V	8,34A	88,5%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-100-24-C66-P-NFC	100-277Vca	100W	24V	4,16A	89%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-100-36-C66-P-NFC	100-277Vca	100W	36V	2,78A	89%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-100-48-C66-P-NFC	100-277Vca	100W	48V	2,08A	89%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-150-12-C66-P-NFC	100-277Vca	150W	12V	12,5A	91%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-150-24-C66-P-NFC	100-277Vca	150W	24V	6,25A	92,5%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-150-36-C66-P-NFC	100-277Vca	150W	36V	4,16A	92,5%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-150-48-C66-P-NFC	100-277Vca	150W	48V	3,12A	92,5%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-200-12-C66-P-NFC	100-277Vca	200W	12V	16,6A	91,5%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-200-24-C66-P-NFC	100-277Vca	200W	24V	8,32A	93%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-200-36-C66-P-NFC	100-277Vca	200W	36V	0,83A	93%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-200-48-C66-P-NFC	100-277Vca	200W	48V	4,15A	93%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-300-12-C66-P-NFC	100-277Vca	300W	12V	25A	90%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-300-24-C66-P-NFC	100-277Vca	300W	24V	12,5A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-300-36-C66-P-NFC	100-277Vca	300W	36V	8,3A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-300-48-C66-P-NFC	100-277Vca	300W	48V	6,25A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-360-12-C66-P-NFC	100-277Vca	360W	12V	30A	90%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-360-24-C66-P-NFC	100-277Vca	360W	24V	15A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-360-36-C66-P-NFC	100-277Vca	360W	36V	8,3A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-360-48-C66-P-NFC	100-277Vca	360W	48V	7,5A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm



IP66 Flat



0-10V



Salida Regulable

Serie CVT010-400-225-F66



IP66-Flat / Regulación 5 en 1



Clase II sin toma de tierra, PFC
Carcasa de aluminio, encapsulada
Refrigeración por convección
Alto factor de potencia
Regulación 0-10V, 1-10V, PWM, Triac
y potenciómetro
Compatible con todo tipo de
Triacs Leading y Trailing Edge
Flicker free

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVT010-400-225-F66	200-240Vca	400W	225V	2,3A	94,5%	0,96	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / ENEC	200 x 78 x 25,1mm



Glosario

IP20	Protección contra objetos sólidos de más de 12mm
IP44	Protección contra objetos sólidos de más de 12mm Protegido contra rocíos directos de todas las direcciones- entrada limitada permitida
IP66	Totalmente protegido contra polvo Protegido contra fuertes chorros de agua de todas las direcciones- entrada limitada permitida
IP67	Totalmente protegido contra polvo Protegido contra los efectos de la inmersión de 15cm - 1m
	Blanco Dinámico
	Potenciómetro
	Formato Caja
	Formato Lineal: Delgado
	Formato Flat: Plano
	Formato Track Light
SCP	Protección ante cortocircuito
OLP	Protección ante sobrecarga
OVP	Protección ante sobretensión
OCP	Protección ante sobrecorriente
OTP	Protección ante sobre temperatura

www.olfer.com

50 años
OLFER
The Power Supply Company

Fuentes de
TENSIÓN CONSTANTE
para tiras LED

50 años OLFER

The Power Supply Company

Madrid

P.A.E NEISA AVANCE I
Avda. Industria 6-8, Naves 19-20-21
28108 Alcobendas-Madrid
Tel. 91 484 08 50

Portugal

Rua Dr.º Mário Sacramento, nº 177
Edifício Colombo I, 1º Andar, Fracção R
3810-106 Aveiro
Tel. 351 234 198 052

Andalucía

Delegado comercial: Alfonso Andreu
aandreu@olfer.com
Avda. Diego Martinez Barrio, 10 Pt-2 Mod-46
41013- Sevilla. Tel. 652 803 778

Asturias

Delegado comercial: Raúl Sanz
rsanz@olfer.com
28108 Alcobendas- Madrid
Tel. 625 502 552

Cataluña

Passeig de Valldaura, 132
08042 Barcelona
Tel. 932 749 082

C. Valenciana-Murcia Albacete-Baleares

Avda: Enric Valor nº 3 Of. 001D
46100 Burjassot (Valencia)
Tel. 961 668 327

País Vasco-Navarra La Rioja-Cantabria

Delegada comercial: Sari Ruiz
sruiz@olfer.com
Tel. 672 062 292

Aragón-Castillas Extremadura

Delegado comercial: Sergio Rueda
srueda@olfer.com
28108 Alcobendas- Madrid
Tel. 672 289 939

www.olfer.com

