



**SELV**    

## ■ Características

- Salida en Corriente Constante
- Clase II sin toma de tierra
- Equipo para integrar
- Caja de plástico IP20
- Tiempo de encendido <0,5s
- Factor Corrector de Potencia
- 5 años de garantía

## ■ Aplicaciones

- Paneles LED
- Downlights
- Track lights
- Puntos de luz
- Interiorismo

## ■ Descripción

El modelo EBP042C1200LSL es un led driver con salida en corriente constante pensado para alimentar leds en serie que trabajen a 1200mA en corriente constante. El sistema de conexión rápida permite una rápida instalación. Su pequeña corriente de arranque, alta eficiencia, corrección del factor de potencia activo y su tamaño compacto lo hacen ideal para muchas aplicaciones de iluminación led. La baja corriente de rizado asegura una luz de la máxima calidad, sin parpadeos, ideal para todo tipo de aplicaciones.

## ■ Principales Características

Tensión de Salida	23-35Vcc	Rango de Entrada	198-264Vca
Corriente de Salida	1200mA	Frecuencia Entrada	47-63Hz
Potencia de Salida	42W	Factor de Potencia	>0,9 a plena carga
Eficiencia	>89%	Dimensiones	110 x 45 x 30mm

- Especificaciones

Modelo	EBP042C1200SL	
Salida	<b>Tensión de salida</b>	23-35Vcc
	<b>Tensión sin carga</b>	<45Vcc
	<b>Corriente de salida</b>	1200mA constante
	<b>Potencia asignada</b>	42W
	<b>Rizado de corriente</b>	< 72mA a plena carga 240Vca
	<b>Precisión de la corriente</b>	± 5%
	<b>Regulación de la tensión</b>	< 3%
	<b>Regulación de carga</b>	± 3%
	<b>Tiempo de encendido</b>	<0,5 segundos a plena carga
Entrada	<b>Tiempo mantenimiento</b>	1 segundo máximo
	<b>Rango de tensión</b>	198-264Vca
	<b>Rango de frecuencia</b>	47-63Hz
	<b>Factor de potencia</b>	>0,9 a plena carga y 240Vca
	<b>Eficiencia</b>	> 89% a plena carga y 240 Vca
	<b>Corriente de entrada</b>	0,29A máximo a plena carga y 198Vca
	<b>Consumo sin carga</b>	<0,5W
	<b>Corriente de arranque</b>	<20A a plena carga y 240Vca
Protecciones	<b>Corriente de contacto</b>	<0,5mA
	<b>Sobre carga</b>	105-120% protección con auto-recuperación
	<b>Corto circuito</b>	105-120% protección con auto-recuperación
	<b>Sobre tensión</b>	>45Vcc con auto-recuperación
Condiciones de trabajo	<b>Exceso de temperatura</b>	Protección con auto-recuperación
	<b>Temperatura de trabajo</b>	Desde -10°C hasta +50°C
	<b>Temperatura de caja</b>	Máximo 85°C
	<b>Humedad de trabajo</b>	Desde el 10% al 95% sin condensación
Seguridad y compatibilidad electromagnética	<b>Temp. de almacenaje</b>	Desde -20°C hasta +60°C
	<b>Homologaciones</b>	CE, RoHS
	<b>Estándares de seguridad</b>	EN 61347-1, EN 61347-2-13
	<b>Tensión de aislamiento</b>	3750V. <5mA. 1 minuto
	<b>Resistencia aislamiento</b>	> 4MΩ a 500Vcc
	<b>Emisiones CEM</b>	EN 55015; EN61000-3-2 Clase C; EN 61000-3-3
Otros	<b>Inmunidad CEM</b>	EN 61547; EN 61000-4-2 8/4KV criterio B; EN 61000-4-5 1000V criterio C
	<b>Vida esperada</b>	>30.000 h con Ta 50°C
	<b>Dimensiones</b>	110 x 45 x 30mm (Largo x Ancho x Alto)
<b>Notas</b>	Todos los parámetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicación contraria.	

- Especificaciones Mecánicas

