



■ Características

- 4 entradas de pulsador
- Entradas programables
- Controlado por CASAMBI
- Alimentación 100-240Vca
- Consumo 0,2W
- 2 años de garantía

■ Aplicaciones

- Control de luminarias
- Control de grupos
- Control de escenas
- Control de animaciones
- Regulación
- Temperatura de color

■ Descripción

El modelo LIGA.AIR.TAST4.240 es un módulo para 4 entradas de pulsadores normalmente abiertos. Podemos conectar 4 pulsadores y programar las funciones que se activan mediante la aplicación Bluetooth de CASAMBI. Podemos programar el encendido y apagado de luminarias, grupos, escenas, animaciones y todas las funciones que nos permite CASAMBI. Tiene un tamaño compacto que permite ocultarlo fácilmente en una caja o hueco de mecanismo de pared. El LIGA.AIR.TAST4.240 es una solución perfecta para tener el control local mediante pulsadores.

■ Principales Características

Alimentación	100-240Vca	Regulación	Bluetooth CASAMBI
Entradas	4 entradas de pulsador NA	Consumo sin carga	0,2W
Aislamiento	galvánico de las entradas	Protección	IP44
Tamaño	compacto	Dimensiones	40 x 40x 20mm

■ Especificaciones

Modelo	LIGA.AIR.TAST4.240	
Salida	Funciones	Funciones programables mediante la CASAMBI para controlar luminarias, grupos, escenas, animaciones, automatización, etc.
	Regulación	Por sistema Bluetooth Casambi. App gratuita en App Store y en Google Play Requisitos: iPhone 4S, iPad 3, iPod Touch 5, Android 4.4 KitKat con Bluetooth 4.0 o posteriores.
	Alcance Bluetooth	30 metros en interior 50 metros en exterior El alcance depende de las condiciones de la instalación. No instalar nunca dentro de una caja metálica.
Entrada	Rango de tensión	90-264Vca
	Rango de frecuencia	47-63Hz
	Consumo sin carga	<0,2W
	Cables de entrada	Cable marrón para la línea de 1mm ² (AGW 30) de 150mm Cable azul para el neutro de 1mm ² (AGW 30) de 150mm Cable negro común para las entradas de pulsador de 1mm ² (AGW 30) de 150mm Cables verde, rojo, azul y blanco de entradas de pulsadores normalmente abiertos de 1mm ² (AGW 30) de 150mm
Condiciones de trabajo	Temperatura de trabajo	Desde -20°C hasta +50°C
	Temperatura de caja	Máximo 65°C
	Humedad de trabajo	Desde el 10% al 85% sin condensación
	Temp. de almacenaje	Desde -25°C hasta +65°C
Protecciones	Grado de estanqueidad	IP44
	Clase de protección	Clase II sin toma de tierra
Seguridad y compatibilidad electromagnética	Homologaciones	CE, RoHS
	Estándares de seguridad	Directiva de baja tensión 2014/35 según EN 60669-2-1
	Compatibilidad electromagnética	Según directiva 2014/30/EU
Otros	Material	Caja ABS negra
	Dimensiones	40 x 40 x 20mm (Largo x Ancho x Alto)
	Garantía	2 años de garantía por defecto de fabricación
	Fabricación	Fabricado en Suiza
Notas	Todos los parámetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicación contraria.	

Especificaciones mecánicas y conexionado

