

CV-60-xx-L66-P Fuente de alimentación independiente para LED con salida en tensión constante (CV)
■ Especificaciones

200-240Vca / 50/60Hz / FP>0,9 / Ta 45°C / Tc 80°C / IP66 / Carga admisible 0-60W							
Modelo	Tensión de salida	Potencia máxima de salida	Corriente nominal de salida	Eficiencia	Corriente de entrada	Potencia sin carga	Factor de desplazamiento
CV-60-12-L66-P	12V	60W	5A	90%	<0,5A	0,47W	0,98
CV-60-24-L66-P	24V	60W	2,5A	91%	<0,5A	0,49W	0,98

■ Protecciones

- Dispone de protección electrónica que desconecta la salida de la fuente de alimentación en caso de sobrecalentamiento, circuito abierto, sobrecarga o cortocircuito a la salida.
- Cuando el fallo desaparece, la protección se resetea automáticamente y la fuente de alimentación reanudará su funcionamiento.

■ Normativas y marcas

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU
- Directiva de baja tensión 2014/35/EU


■ Información importante para la instalación

- Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de proceder a la instalación del equipo. La instalación debe ser realizada por un técnico cualificado.
- La luminaria LED debe conectarse a la fuente de alimentación antes de conectar la fuente de alimentación a la tensión de red. Si no se sigue este orden de conexión pueden causarse daños y se invalidará la garantía del producto.
- No hay partes útiles en el interior de la fuente de alimentación. El desmontaje de las tapas y la manipulación de los cables pueden dar lugar a daños en la fuente e invalidarán la garantía.
- No sobrecargue la fuente de alimentación.
- La longitud máxima de cable hacia la aplicación LED no debe superar los 2m para cumplir las normativas EMC.
- No se asumirán responsabilidades por los daños que puedan ocurrir si esta fuente de alimentación para LED se destina a otros usos para los que no está prevista o si se conecta de forma indebida.
- Esta fuente de alimentación no es regulable.
- Las condiciones de refrigeración por aire y disipación de calor en la aplicación deben garantizar el funcionamiento del equipo por debajo de la temperatura máxima del punto Tc.

■ Eliminación de este producto


- Esta marca indica que este producto no debe desecharse como residuo doméstico. Reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales y para evitar posibles daños al medio ambiente. Por ley, debe utilizar los sistemas de devolución y recolección habilitados para devolver su dispositivo usado. En caso de duda comuníquese con el minorista donde compró el producto. Puede llevar este producto a un punto de reciclaje.

■ Instrucciones de montaje

- Conecte la lámpara LED a la fuente de alimentación respetando la polaridad.
- Cable de entrada: H05RN-F 2x1,0mm².
- Cable de salida: SVT 18AWG

